

**Bewahren Sie den frischen und sauberen Geruch in Ihrer Küche**

Durch Ihre einfache Ausführung passt die Abzugshaube in jede Küche. Sie saugt unangenehme Gerüche auf, so dass Ihre Küche immer frisch riecht.

**Produktvorteile & Ausstattung****3 Leistungsstufen für jede Kochsituation**

Die drei Geschwindigkeitsstufen bieten Ihnen stets die gewünschte Leistungsstufe: hoch beim Braten, niedrig zur einfachen Lüfterfrischung, und mittel für alles, was dazwischen liegt.

**Warum mehr Zeit als nötig Zeit mit der Gerätereinigung verbringen?**

Die Metallfettfilterkassette dieser Herd-Abzugshaube ist definitiv wartungsarm. Zum Reinigen stellen Sie sie einfach in den Geschirrspüler!

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 250 m<sup>3</sup>/h
- Bedienung über Drucktasten
- Anschlusswert: 210 W + 6.3 W, Anschluss an 220-240 V~
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.3 Watt)
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB01, PNC 902 979 876, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL02, PNC 902 979 879, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb

**Technische Daten**

Farbe	Edelstahl	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	415
Steuerung	Mechanische Drucktasten	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Energieeffizienzklasse	C	PNC	942 022 033
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	295/600/-	EAN-Nummer	7332543610808
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	51/68/-	Nettogewicht (kg)	11.85
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Bruttogewicht (kg)	14.2
Mindestabstand Elektro(cm)	50	Gerätemaße HxBxT (mm)	1180x598x450
Mindestabstand Gas (cm)	65	Installation	Kaminhaube
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	97.4	Anzahl der Fettfilter	2
Gerätebreite (cm)	60	Filterart	Metall-Fettfilter
Umluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.5
Abluftbetrieb	ja	Abluftstutzen (mm)	150
Farbtemperatur in K	3000	Volt	220-240
Anzahl der Lampen	2	Absicherung (A)	Nein
Hob²Hood-Steuerung	Nein	Kohleaktivfilter	Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
Fluidynamische Effizienzklasse	D	Kohleaktivfilter	ECFB01
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Kohleaktivfilter Long Life	ECFBLL02
		Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)

